



## Kapsové dopravníky s výkonom 5 – 200 t/hod KD 30-13, 40-16, 56-20, 80-30, 80-40

### Kapsové dopravníky (Korečkové elevátory) na vertikálnu dopravu zrnitého materiálu.

#### Štandardná výbava:

- ✓ Pozinkované prevedenie skeletu
- ✓ Robustné liatinové remenice
- ✓ Uchytenie hriadeľov cez samostrediacie zverné puzdrá
- ✓ Plastové vystlanie nárazových a dopadových plôch antistatickým plastom pre zvýšenie životnosti
- ✓ Nastavenie pásu na päte a hlave dopravníka
- ✓ Mechanické napínanie skrutkou na päte
- ✓ Spodný rám s určitou možnosťou nastavenia
- ✓ Revízne otvory na hlave, päte vrátane jednej revíznej šachty
- ✓ Čistiace otvory umiestnené na päte dopravníka
- ✓ Antistatický, gumotextilný VLE pás (-20°C až +80°C)
- ✓ Oceľové naberáky (kapsy, korečky)
- ✓ ATEX Zóna 22 (vo vnútri dopravníka)
- ✓ Indukčný snímač otáčok na snímanie hnanej remenice
- ✓ NORD, násuvné pohony s dutým hriadeľom
- ✓ Zaistenie polohy pásu (back stop) spätná klapka / voľnobežná spojka

#### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO :

- ✓ Plechové krytovanie pohonu
- ✓ Protivýbuchová ochrana
- ✓ Plastové / nerezové / atexové naberáky (kapsy, korečky)
- ✓ Pogumovaná / prúťová remenica
- ✓ Obslužné plošiny s rebríkom a ochranným košom
- ✓ Rôzne pripojovacie armatúry
- ✓ Tiažové napínanie pásu
- ✓ Snímanie
  - Vybočenia dopravného pásu
  - Zahltenia vo vpáde a výpade
  - Teploty ložísk
- ✓ Dopravný pás
  - Odolný voči olejom
  - Samozhášavý
  - So zvýšenou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebeniu
  - Vhodný pre potraviny
  - Vhodný do vyšších teplôt
- ✓ Pripojenie pohonov cez spojku alebo reťazový prevod
- ✓ Prevedenie dopravníka
  - Nerez
  - Lakované prevedenie (z čiernej konštrukčnej ocele)
  - ATEX zóna 20/21, s tlakovou odolnosťou do 50 kPa redukovaného tlaku



[www.premetal.sk](http://www.premetal.sk)